

EURODIESEL 10®

ANVENDELSE

Alle dieselmotorer kan anvende Statoil EuroDiesel 10®: Personbiler, Lastbiler, Traktorer, Entreprenørmaskiner, Busser mv.

FORDELE

EuroDiesel 10® opfylder de EU-krav der stilles til diesel fra 2005. Dvs. indholdet af svovl er reduceret med 80% i forhold til dagens kvalitet.

På grund af det ekstremt lave svovlindhold på max 10 ppm (0,001%) er EuroDiesel 10® perfekt at anvende i kombination med katalysatorer og /eller partikelfiltre der kræver lavt svovlindhold.

Teknologisk Institut har påvist, at lavsvovlholdig diesel reducerer partikeludslip betydeligt, sammenlignet med konventionel diesel.

Kuldesikret til - 24 °C i vinterperioden

EGENSKABER

Statoil EuroDiesel 10® lever op til Statoils strenge krav. Produktet indeholder bl.a. en additivpakke som reducerer skumning ved optankning, beskytter brændstofs-systemets dele mod korrosion samt forlænger brændstoffets holdbarhed ved lagring. Additivet forhindrer dannelsen af belægninger på ventiler og dyser i motoren og kan til en vis grad fjerne eksisterende belægninger i motorer der ikke tidligere har kørt med Statoil EuroDiesel 10®

MILJØFAKTA

For hver liter Statoil EuroDiesel 10® der afbrændes, dannes der typisk 2,6 kg kuldioxid og 0,02 gram svovldioxid

TYPISKE ANALYSER

EGENSKABER	METODE	ENHED	
Cloud (uklarhedspunkt)	EN23015	°C	
Vinter, (1/12-31/3) max			-10
Efterår, (1/10-30/11) max			-7
Sommer, (1/4-30/9) max			0
CFPP (Koldfiltertest)			
Vinter, max.	EN116	°C	-24
Efterår, max.			-18
Sommer, max.			-12
Vægtfylde, max	ASTM D 4052	gram/liter	845
95% Destillation, max.	ASTM D 86	°C	360
Flammepunkt, min.	ASTM D 93	°C	56
Visc. / 40 °C	EN ISO 3104	mm ² /sek	2.0 - 3.7
Svovl, max	ASTM D 4294	vægt-%	0,001
Cetantal, min	ISO 5165	-	51
Vandindhold, max	ASTM D 1744	vægt-ppm	150
Typisk nedre brændværdi		kJ/kg	42600

SPECIFIKATIONER

- DS EN 590 om Autobrændstof, Diesel, Krav og Prøvningsmetoder.
- BEK nr. 77 af 15.01.2001 om kvaliteten af benzin og dieselolie til brug i motorkøretøjer m.v.

HÅNDTERING OG BRUG

Der henvises til Statoils Leverandørbrugsanvisninger, som kan findes på www.Statoil.dk eller rekvireres i Statoils Kundecenter på telefon 70 135 135.

Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes.